



CATÁLOGO DE PRODUCTOS





PETROMARK® 10106 LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL

PETROMARK® 10106 LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL es un aditivo especial para limpiar y proteger eficazmente y a fondo, los inyectores diesel. La contaminación interna en motores diesel se puede atribuir en gran parte a la presencia del sedimento en los inyectores, tales como goma, barniz etc.. Por consiguiente, se deteriora el funcionamiento del motor y el consumo de combustible aumenta considerablemente. Este producto aumenta también el número de cetano en 5 puntos. Por lo tanto es importante limpiar los inyectores cada 10.000 kilómetros agregando el Petromark® 10106 Limpiador de Inyectores Diesel. El uso regular mantendrá los inyectores en perfectas condiciones y asegura un funcionamiento del motor óptimo. Conveniente para todos los motores diesel, tipo common-rail con o sin turbo. De aplicación cada 10.000 kilómetros y en caso de malfuncionamiento. El contenido del envase 250 ml es adecuado para un tanque con un máximo de 60 litros.

Referencia 10106 Contenido 250 ML



PETROMARK® 10107 LIMPIADOR DE INYECTORES

PETROMARK® 10107 LIMPIADOR DE INYECTORES es un aditivo especial para la limpieza eficaz y la protección a fondo de los inyectores. La contaminación interna en el motor se puede atribuir en gran parte a la presencia del sedimento en los inyectores tal como goma, barniz etc. Por consiguiente, la operación del motor deteriora y el consumo de combustible aumenta considerablemente. Por lo tanto es importante limpiar los inyectores cada 10.000 km agregando el Limpiador de Inyectores de Petromark® 10107. El uso regular mantendrá los inyectores en condiciones perfectas y asegura un funcionamiento de motor óptimo. Conveniente para todos los motores de gasolina con el sistema de inyección, también para los motores con turbo. Totalmente seguro para el convertidor catalítico. De aplicación cada 10.000 km y en caso de malfuncionamiento. El contenido del envase 250 ml es adecuado para un tanque de máximo 60 litros.

Referencia 10107 Contenido 250 ML



PETROMARK® 10100 SISTEMA LIMPIEZA DIESEL

PETROMARK® 10100 SISTEMA LIMPIEZA DIESEL es un efectivo sistema de limpieza diesel, con cualidades multifuncionales. Limpieza y protección profesional en el sistema de combustible; incrementa el rendimiento del motor a través de una limpieza efectiva de los inyectores y el incremento en 5 puntos el número de cetanos; contiene "lubricity improver" para la lubricación óptima de la bomba inyectora diesel; mejora la combustión y reduce la emisión de gases dañinos y el consumo de combustible; protege el sistema diesel contra la corrosión. Usar regularmente para obtener unas condiciones óptimas del sistema de combustible. Aplicaciones: adecuado para todos los motores diesel, incluido los motores common-rail con o sin turbo, para camiones y coches; para ser aplicado durante el mantenimiento regular o cuando el sistema de combustible presente algún malfuncionamiento.

Referencia 10100 Contenido 500 ML



PETROMARK® 10108 LIMPIADOR DE VALVULAS

PETROMARK® 10108 LIMPIADOR DE VALVULAS limpia depósitos de la combustión, las válvulas, los asientos de válvula, los enchufes y culata, a fondo y con eficacia, reduce los gases de escape dañinos y el consumo de combustible. Este producto aumenta la compresión y mejora el funcionamiento del motor. Combinación contra el agua para la prevención de interrupciones y la corrosión. Asegura que el sistema de carburante permanezca en condiciones óptimas cuando se utiliza regularmente. Conveniente para todos los motores de gasolina con el sistema de inyección, también para los motores equipados con turbo. Totalmente seguro para el convertidor catalítico. De aplicación en reacondicionamientos y en caso de malfuncionamiento. Para la limpieza intensiva, utilizar vía el surtidor de gasolina. El contenido de este envase de 250 ml es adecuado para un tanque de un máximo de 60 litros.

Referencia 10108 Contenido 250 ML



PETROMARK® 10131 ESTABILIZADOR Y ACONDICIONADOR DE COMBUSTIBLE

PETROMARK® 10131 ESTABILIZADOR Y ACONDICIONADOR DE COMBUSTIBLE es un aditivo de combustible diseñado para una óptima conservación durante el no-uso del período invernal. El producto controla el oscurecimiento y la oxidación del combustible, evita la formación de óxido y mantiene todo el sistema de combustible limpio para facilitar la puesta en marcha después del no-uso del invierno. Dosis Normal 10 ml por 5 litros de combustible. Dosis intensiva 20 ml para 5 litros de combustible. Apto para motores de gasolina y los motores diesel.

Referencia 10131 Contenido 250 ML



PETROMARK® 10117 ADITIVO LPG

PETROMARK® 10117 ADITIVO LPG se desarrolla especialmente para los motores de gasolina equipados de un sistema LPG. Los motores equipados con LPG pueden tener problemas serios después de pasar algún tiempo sin utilizar gasolina. ¡Esto es causado por los residuos, tales como goma, suciedad y los depósitos de barniz, dentro de los inyectores y por lo tanto de otros malfuncionamientos tales como emisión creciente de los gases de escape contaminantes, de un alto consumo de combustible, de la pérdida de energía del motor y del funcionamiento irregular son posibles! El Aditivo de LPG de Petromark® 10117 limpia y lubrica los sistemas de carburante enteros y garantiza el funcionamiento del motor óptimo y de la inyección sin problemas del sistema del LPG. Previene depósitos y la oxidación de la gasolina. Conveniente para todos los motores de gasolina con o sin sistema de inyección. Totalmente seguro para el convertidor catalítico. Aplicable cada 5.000 kilómetros y en caso de que el sistema de malfuncionamientos. El contenido del envase 250 ml es conveniente para un contenido del tanque de máximo 60 litros.

Referencia 10117 Contenido 250 ML



PETROMARK® 10136 ADITIVO DIESEL HÍBRIDO

PETROMARK® 10136 ADITIVO DIESEL HÍBRIDO es un nuevo aditivo con un excelente efecto de limpieza especialmente desarrollado para automóviles híbridos modernos con motor diésel. Dado que los automóviles híbridos se caracterizan por un bajo consumo de combustible y una propulsión eléctrica, el motor diésel a menudo se usa en estado en frío y se producen muchas situaciones de arranque y parada. A diferencia de los automóviles no híbridos, el combustible permanece en el tanque de combustible relativamente más tiempo. Es por eso que se ha agregado un estabilizador de combustible a su producto de alta calidad que garantiza una óptima estabilidad al envejecimiento. Este producto también aumenta el número de cetano del combustible diésel en 5 puntos, lo que da como resultado una mejor combustión. Ofrece una protección óptima contra la corrosión, evita depósitos y limpia el sistema de inyección diésel. Reduce los gases de escape nocivos. Apto para todos los automóviles híbridos con motor diésel. Se aconseja aplicar el contenido del envase de 250 ml cada 10.000 Kms. El envase es adecuado para una capacidad de tanque de hasta 60 litros.

Referencia 10136 Contenido 250 ML



PETROMARK® 10137 ADITIVO GASOLINA HÍBRIDO

PETROMARK® 10137 ADITIVO GASOLINA HÍBRIDO es un nuevo aditivo con un excelente efecto de limpieza especialmente desarrollado para automóviles híbridos modernos con motor de gasolina. Dado que los automóviles híbridos se caracterizan por un bajo consumo de combustible y una propulsión eléctrica, el motor de gasolina a menudo se usa en estado en frío y se producen muchas situaciones de arranque y parada. A diferencia del automóvil no híbrido, el combustible permanece en el tanque de combustible relativamente más tiempo. Es por eso que se ha agregado un estabilizador de combustible a este producto de alta calidad que garantiza una óptima estabilidad al envejecimiento. Ofrece una protección óptima contra la corrosión, evita depósitos y limpia el sistema de inyección. Reduce los gases de escape nocivos. Apto para todos los automóviles híbridos con motor de gasolina. Se aconseja aplicar el contenido del envase de 250 ml cada 10.000 Kms. El envase es adecuado para una capacidad de tanque de hasta 60 litros.

Referencia 10137 Contenido 250 ML

PETROMARK® 10128/10129
SET LIMPIEZA DPF

PETROMARK® 10128 PREMIUM LIMPIADOR FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL es un producto de acción rápida para la limpieza del hollín y depósitos de carbón del filtro de partículas diesel y una vez aplicado se evapora sin dejar residuos. Este producto de gran calidad no contiene metal y no es inflamable. Elimina con gran eficacia el hollín y la carbonilla acumulada en la estructura del panel del filtro de partículas diesel. Instrucciones de uso: Rellene la Pistola Pulverizadora Petromark® (Art.º 10937) con el PETROMARK® 10128 PREMIUM LIMPIADOR DE FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL y a través de la lanza pulverizadora conectada al filtro de partículas diesel, proceda a la limpieza. Seguidamente aplique un aclarado con el PETROMARK® 10129 PREMIUM ENJUAGUE CONCENTRADO DPF.

PETROMARK® 10129 PREMIUM ENJUAGUE CONCENTRADO DPF es un agente concentrado para el aclarado después de aplicar el PETROMARK® 10128 PREMIUM LIMPIADOR FILTRO DE PARTICULAS DIESEL. Este producto se evapora sin dejar residuo y como resultado de las dos aplicaciones se obtiene la limpieza y el regenerado del filtro de partículas diesel. Instrucciones de uso: Limpie primero el filtro de partículas diesel con el Petromark® 10128 Premium Limpiador de Filtro de Partículas Diesel. Seguidamente rellene la Pistola Pulverizadora Petromark® (Art. nº 10937) con PETROMARK® 10129 PREMIUM ENJUAGUE CONCENTRADO DPF y a través de la lanza pulverizadora conectada al filtro de partículas, proceda al enjuague.

Referencia 10128 Contenido 1L
Referencia 10129 Contenido 500 ML
Referencia 10937 Contenido 1



PETROMARK® 10130
LIMPIADOR FILTRO DE
PARTICULAS DIESEL DPF

PETROMARK® 10130 LIMPIADOR FILTRO DE PARTICULAS DIESEL DPF es un producto de acción rápida que limpia y regenera el filtro de partículas diesel fácilmente y sin necesidad de desmontar. Conducir distancias cortas, la congestión del tráfico provoca la obstrucción del filtro de partículas. El poder de filtrado disminuye a medida que el filtro de partículas de escape se obstruye. Petromark® Limpiador del Filtro de Partículas Diesel optimiza la limpieza y aumenta la vida útil del filtro. Apto para todos los coches diesel, furgonetas y camiones. Aplicar el producto cada 3.000 km. Añadir el contenido del recipiente al depósito de combustible. El contenido de la 500 ml envase es adecuado para una capacidad máxima de combustible de 60 litros.

Referencia 10130 Contenido 500 ML



PETROMARK® 10201
DPF LIMPIADOR FILTRO
DE PARTICULAS DIESEL

PETROMARK® 10201 DPF LIMPIADOR FILTRO DE PARTICULAS DIESEL es un agente de limpieza no inflamable para la eliminación de depósitos de carbón y cenizas en todos los filtros de partículas diésel. Este producto de alta tecnología se evapora sin dejar residuos y sin necesidad de desmontar el filtro de partículas diésel. Este producto se usa en caso de una disminución del rendimiento del motor y el mal funcionamiento causados por los filtros de partículas diésel sucias, restaurando la capacidad de flujo total del DPF después del tratamiento.

Referencia 10201 Contenido 400 ML



PETROMARK® 10109
LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR

PETROMARK® 10109 LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR limpia el lodo, la goma, del moho y del barniz del interior del motor en un plazo de 10 minutos. La acción limpiadora suelta las válvulas y los anillos de pistón. Aumenta la compresión y mejora el funcionamiento del motor. Reduce los gases de escape peligrosos y reduce la consumición de combustible. Inofensivo a las piezas de metal. Conveniente para todo tipo de motores de gasolina, diesel y motores de LPG. Contenido conveniente para un máximo de 4 litros de aceite de motor. Puede ser agregado al aceite mineral, sintético o semisintético. Mantiene el motor en condiciones y funcionamiento óptimos. Instrucciones para el uso: Agitar el frasco antes del uso y agregar al aceite de motor en la temperatura de funcionamiento. Dejar que el motor funcione durante 10 minutos aproximadamente a unas 1.500 rpm. Pasados estos 10 minutos parar el motor y vaciar el motor de aceite. Sustituir el filtro de aceite y rellenar el motor con aceite de motor nuevo según lo recomendado por el fabricante del motor.

Referencia 10109 Contenido 250 ML



PETROMARK® 10118
PREMIUM TRATAMIENTO DE ACEITE

PETROMARK® 10118 PREMIUM TRATAMIENTO DE ACEITE es un tratamiento de aceite de alta calidad para la conservación del motor (liso, sin grumos) y mantenerlo como nuevo. Define el consumo de aceite, mejora la compresión, aumenta la presión del aceite y protege contra la fricción. Mejora la durabilidad del motor y elimina los humos azules. Utilizable para motores de gasolina, diésel o en motores LPG. El contenido de este boté es apto para un máximo de 6 litros de aceite de motor y necesita ser aplicado con el motor a temperatura operativa.

Referencia 10118 Contenido 444 ML



PETROMARK® 10123
ADITIVO VALVULAS HIDRAULICAS

PETROMARK® 10123 ADITIVO VALVULAS HIDRAULICAS es un aditivo de aceite muy especial el cual reduce el ruido producido por los taques hidráulicos. Limpia las válvulas, los conductos de los taques hidráulicos y promueve un óptimo funcionamiento del sistema. El contenido del envase es suficiente para un máximo de 6 litros de aceite de motor. Añadir el contenido entero de la botella de 250 ml cuando el aceite este en temperatura de trabajo. Este producto Petromark® puede ser mezclado con todo tipo de aceite motor. Permitido para los motores de gasolina, diesel y LPG.

Referencia 10123 Contenido 250 ML



PETROMARK® 10105
TAPAFUGAS DE ACEITE

PETROMARK® 10105 TAPAFUGAS DE ACEITE es una herramienta fluida muy eficaz, con tres características importantes que en muchos casos previene reparaciones costosas del motor. La primera característica evita las fugas de aceite a través de los retenes de válvulas y de los retenes del carter o del bloque. La segunda característica importante es la reducción del consumo de aceite a través del pistón y sus aros con la camisa del pistón, aumentando la viscosidad del aceite en la temperatura de funcionamiento dando por resultado un coeficiente más alto de la compresión del motor. Y tercera la eliminación o reducción de la emisión de humos azulados a través del tubo de escape. Conveniente para un máximo de 6 litros de aceite de motor. Agregar una lata en cada cambio de aceite en la temperatura de funcionamiento. Conveniente para motores de gasolina, diesel y de LPG.

Referencia 10105 Contenido 250 ML

PETROMARK® 10220
TOTAL ENGINE CONDITIONER



PETROMARK® 10220 TOTAL ENGINE CONDITIONER es un producto de limpieza profesional para la combustión interna del motor. Una cámara con una combustión sucia, causa efectos adversos para el funcionamiento del motor: consumos múltiples, incrementa la emisión de monóxido de carbono (CO), emisión de gases (HC) y consumo de combustible. Petromark® 10220 Total Engine Conditioner disuelve y remueve los depósitos de carbon y lacas del sistema de combustión. Este producto profesional es muy efectivo para limpieza de entradas de aire, válvulas, pistones, anillos de los pistones y/o carburadores. Petromark® 10220 Total Engine Conditioner no contiene sustancias que puedan dañar los plásticos, la goma o las partes metálicas. Es completamente seguro para el catalizador y el sensor lambda. Para obtener resultados óptimos el tratamiento tiene que ser efectuado por un profesional.

Referencia 10220 Contenido 200 ML


PETROMARK® 10410
SELLADOR Y ACONDICIONADOR
RADIADORES



PETROMARK® 10410 SELLADOR Y ACONDICIONADOR RADIADORES es una suspensión a base de agua que consiste en fibras resinosas naturales, los estabilizadores y los añadidos anticorrosión. Recomendado para las fugas de los radiadores, calentadores, culata y los bloques de motor hasta 0,9 mm. funciona rápidamente, permanentemente y confiablemente y no causan ninguna obstrucción. Miscible con todos los tipos de líquidos de anticongelante y el refrigerante. No daña las mangueras, las juntas o los metales. Conveniente para los sistemas de refrigeración con una capacidad de no más de 12 litros. Agregando este producto al sistema de refrigeración su efecto preventivo garantiza el sistema de trabajo sin problemas. Instrucciones para el uso: Sacudir bien el frasco antes de su uso y agregar el contenido de la lata al sistema de refrigeración. Con la calefacción en marcha y el motor en funcionamiento. Mantener el motor en marcha aproximadamente. 10 minutos o conducir una distancia corta. Los sistemas de refrigeración sucios se deben limpiar primero con Limpiador de Radiadores de Petromark® 10412.

Referencia 10410 Contenido 250 ML

PETROMARK® 10413
DESENGRASANTE DE RADIADORES



PETROMARK® 10413 DESENGRASANTE DE RADIADORES es un potente agente limpiador muy eficaz, fabricado con una base de disolventes de alta calidad, especialmente desarrollados para eliminar los depósitos oleosos del sistema de refrigeración, que son causados por las fugas de la junta de culata, las fugas del intercambiador de calor o la cavitación de las camisas de los cilindros. Además, este producto emulsiona la formación de los lodos existente en el sistema de refrigeración. Generalmente, el aceite en el interior del sistema de refrigeración es difícil de eliminar mediante la aplicación de limpiadores del sistema de refrigeración convencionales. El potente y eficaz Petromark 10413 Desengrasante de Radiadores garantiza una óptima limpieza del sistema de refrigeración, que restaura la transferencia de calor y la capacidad de refrigeración de los radiadores.

Referencia 10413 Contenido 500 ML

PETROMARK® 10424 ELIMINADOR
DE JUNTAS & CARBONILLA



PETROMARK® 10424 ELIMINADOR DE JUNTAS & CARBONILLA es un producto de acción rápida para eliminar fácilmente juntas y residuos de carbón antes de aplicar una junta nueva. También elimina la carbonilla producida por la fuga de inyectores, facilitando su desmontaje. El producto funciona de forma rápida y es extremadamente eficaz, sin que sea necesario usar una espátula para quitar las juntas viejas. Esto evita arañazos y otros daños a metales blandos y delicados. Petromark® 10424 Eliminador de juntas & Carbonilla es una herramienta indispensable en cada taller.

Referencia 10424 Contenido 500 ML

PETROMARK® 10212
LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO



PETROMARK® 10212 LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO es un producto de limpieza con una espuma de alta calidad, ultra activa para todos los sistemas de aire acondicionado. Limpia el sistema de refrigeración rápidamente y deja un olor muy agradable. Modo de empleo: el tratamiento tiene que ser realizado por un profesional. El sistema de aire acondicionado tiene que estar apagado unos minutos antes del tratamiento para estar seguros que el tubo no está frío o húmedo. Es muy importante aplicar la espuma en el del sistema de refrigeración en el interior del tubo tanto como sea posible. Esto se puede hacer desmontando algunos componentes como el filtro interior, el motor de ventilación, etc., así la boquilla del spray llegara hasta los rincones mas difíciles del tubo. En algunos casos también es posible limpiar el tubo a través de la condensación del agua. Si es necesario, desmontar los componentes que han podido ser dañados durante el tratamiento. El contenido del aerosol es adecuado para un tratamiento. Dejar al menos durante 15 minutos para que el producto haga efecto, y después poner el ventilador en marcha a una velocidad lenta durante 5 minutos. Para unos resultados óptimos abstenerse de utilizar el aire acondicionado por unas horas.

Referencia 10212 Contenido 250 ML

PETROMARK® 10412
LIMPIADOR DE RADIADORES



PETROMARK® 10412 LIMPIADOR DE RADIADORES contiene agentes de limpieza que eliminan la suciedad, bien equilibrados como la desoxidación y descalcificación, moho y cal depositadas en el sistema de refrigeración. Asegura un intercambio de calor óptimo que previene el recalentamiento del motor. No afecta al metal, plásticos, inio y a las partes de caucho. Conveniente para los sistemas de refrigeración con una capacidad de no más de 12 litros. Instrucciones para el uso: Seguir las direcciones de los fabricantes del vehículo para drenar el sistema de refrigeración. Agitar el frasco y agregar al sistema de refrigeración. Conectar la calefacción y mantener el motor en marcha durante 10 minutos, hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Parar el motor y drenar el radiador. Reponga con agua y anticongelante (seguir las direcciones del fabricante de vehículo). ¡No agregar agua fría a un sistema de refrigeración caliente!

Referencia 10412 Contenido 250 ML

PETROMARK®
FORMADOR DE JUNTAS



PETROMARK® FORMADOR DE JUNTAS con el sistema Power Tubes estan diseñados para motores con sensores de entrada de oxígeno. Ideal para reemplazar juntas de la tapa de balancines, transmisiones, bombas de agua, termostatos, tubos de escape y mucho más. Petromark® Formador de Juntas resiste los fluidos, agua, aceite y liquido de transmisiones anti-congelante y reemplaza las juntas de corcho, papel y agua. Estos productos no son recomendados para usar en juntas de contacto o en continua inmersión en petróleo o diesel.

Referencia 10420 Contenido 200 ML COLOR: ROJO + 343 °C
Referencia 10421 Contenido 200 ML COLOR: NEGRO + 250 °C
Referencia 10423 Contenido 200 ML COLOR: GRIS* + 315 °C

* Libre de acidos y especialmente creada para vehículos japoneses.

PETROMARK® 10213
AMBIENTADOR INTERIOR AUTO



PETROMARK® 10213 AMBIENTADOR INTERIOR AUTO es un spray fácil de utilizar y gran calidad, con una buena fragancia, la cual perfuma el interior del vehculo y da un olor permanente muy agradable.La composicin nica reemplazara un olor desagradable por un perfume sutilmente fresco. Instrucciones de uso: El aerosol ha temperatura ambiente. Agitarlo antes de usar. Poner en marcha el motor. Poner el sistema de aire a toda potencia en la posicin de recirculacin. Poner los dos asientos y la parte posterior de los asientos en posicin frontal. Colocar el Petromark® 10213 One Shot Car Refresher detrs de uno de los asientos, activar el aerosol apretando la boquilla una vez y cerrar las puertas. No poner la cara debajo del aerosol! Despus de una evaporacin completa del aerosol, el motor debera estar parado por unos minutos. Poner el motor en marcha y ventilar el vehculo aproximadamente 10 minutos abriendo las puertas.

Referencia 10213 Contenido 150 ML



PETROMARK® PASTA DE COBRE

PETROMARK® 10401 PASTA DE COBRE es una pasta de cobre de alto grado universal que evita el agarrotamiento, quemaduras de los tornillos. Protege contra la corrosión y es resistente a las altas presiones y temperaturas a partir de -35°C hasta +1.100°C. Garantiza el montaje y desmontaje de los tornillos y tuercas bajo circunstancias extremas. Aplicación: bujías, extractores, múltiples del extractor, tuercas de la rueda, rebordes, guarniciones, discos de freno, grúas, empalmes de pipa, tornos etc.

Ref. 10202 Contenido 400 ML (Aérosol)
Ref. 10401 Contenido 500 GR (can)
Ref. 10427 Contenido 200 ML (pressure pack)



PETROMARK® PASTA DE CERAMICA

PETROMARK® PASTA DE CERAMICA es una pasta de alta tecnología consistente en piezas de cerámica muy pequeñas mezcladas con una grasa de bentonita que no se derrite. No contiene metales y reduce el desgaste en lugares con alta fricción. Favorece el montaje y desmontaje de piezas y conexiones, atmósferas corrosivas o altas presiones, incluso después de ser expuesta a altas temperaturas hasta un máximo de 1.200°C. Previene agarrotamientos y cavilaciones. Resistente al agua salada, ácidos, alcalinos. Resiste temperaturas de -40°C hasta 1.100°C. Utilidades: Uniones alamblicas, frenos, cojinetes, cadenas, grúas, piezas del motor, etc.

Ref. 10233 Contenido 400 ML (Aérosol)
Ref. 10404 Contenido 500 GR (can)
Ref. 10429 Contenido 200 ML (pressure pack)



PETROMARK® 10205 ACEITE PENETRANTE + MOS2

PETROMARK® 10205 ACEITE PENETRANTE + MOS2 es un aceite de funcionamientos múltiples de alto grado el cual el sulfuro de molibdeno (MoS2) se ha agregado a la lubricación garantizando la lubricación bajo condiciones extremas. Limpia la suciedad y la mugre, afloja y penetra en piezas congeladas. Penetra en lugares inaccesibles y contiene calidades resistentes excelentes de la humedad dando por resultado un aflojamiento rápido de tuercas, de pernos, de bisagras, de antenas, de cerraduras, de los extractores aherumbrados etc. Protege piezas del metal contra el desgaste y la corrosión.

Referencia 10205 Contenido 500 ML
Referencia 10902 Contenido 5 LTR (can)



PETROMARK® 10234 BRAKE SPRAY DE SERVICIO - PROTECCION FRENOS

PETROMARK® 10234 SPRAY DE SERVICIO - PROTECCION FRENOS es un lubricante sintico especial de color azul claro que impide el desgaste y el chirriar. Libre de metales pesados como el aluminio y el cobre y es ideal para la proteccion contra la corrosin. Resistencia extrema a la presin alta resistente al calor: probado hasta 1.200°C a largo plazo, a corto plazo hasta 1.500°C. Adecuado para los sistemas ABS. Evita que se bloquee y el agarrotamiento es resistente al agua y a la sal. Aplicaciones: todas las conexiones rosca, bujas, etc es ideal para las pastillas de freno. Agitar antes de usar y limpiar la superficie. Pulverizacin distancia de 25 cm.

Referencia 10234 Contenido 400 ML



PETROMARK® 10206 POWER PLUS OIL

PETROMARK® 10206 POWER PLUS OIL es una combinacin de lubricantes especiales y de disolventes de xido con un efecto de gran poder de penetracin debido a baja tensin superficial. Por tanto, este producto puede disolver el agarrotamiento de piezas en los lugares menos accesibles y en todas las circunstancias. Se puede aplicar en todo tipo de metal tambn a las articulaciones sensibles, como los tornillos de acero, de aluminio para evitar daos cuando son desatornillados. Resistente la humedad y protege contra el desgaste y la corrosin. Instrucciones de aplicacin: despues de tratar a las partes esperar 2-3 minutos! Agitar antes de usar.

Referencia 10206 Contenido 500 ML



PETROMARK® 10224 POWER SHOCK

PETROMARK® 10224 POWER SHOCK es un revolucionario y potente disolvente de óxido que combina un fuerte efecto de choque frío con una muy buena acción capilar que permite desbloquear rápida y eficientemente las partes oxidadas. Su formulación contiene MoS2 en un alto grado para una lubricación adicional, que evita cualquier daño durante el desmontaje. Debido a la evaporación extra rápida del gas del aerosol, la superficie tratada se enfría en aproximadamente -50°C, lo que provoca grietas microscópicas en la oxidación permitiendo que el fluido activo penetre más rápido y más fácilmente. Como muchas áreas afectadas por la herrumbre pueden ser difíciles de alcanzar, el aerosol está equipado con una válvula de pulverización especial que se puede usar en cualquier posición. PETROMARK® 10224 Power Shock no afecta el caucho y repele la humedad.

Referencia 10224 Contenido 500 ML



PETROMARK® 10207 GRASA BLANCA + P.T.F.E.

PETROMARK® 10207 GRASA BLANCA + P.T.F.E. es una grasa blanca de alto grado universal con P.T.F.E. con calidades resistentes a la corrosión excelentes. Impermeabiliza y penetra en los lugares inaccesibles para una lubricación óptima. Asegura la lubricación óptima bajo las circunstancias y condiciones más extremas.

Referencia 10207 Contenido 400 ML



PETROMARK® 10225 TEFLON® OIL

PETROMARK® 10225 TEFLON OIL es un lubricante de alta calidad basado en P.T.F.E. que garantiza una excelente y duradera lubricación. El producto tiene una baja resistencia a la fricción y un amplio rango de temperatura de trabajo , entre -50 °C a + 250 °C. Protege contra corrosión, tiene una excelente lubricidad, es resistente la presión, penetra bien y es repelente a la humedad. Adecuado para varias superficies y elementos que articulen, rueden y se deslicen bajo cualquier condición climática. PETROMARK® 10225 Teflon Oil no se elimina con agua . Gracias a la baja fricción y alta penetración del producto, es ideal para usar también para cojinetes otros puntos de lubricación. Ideal para cables de freno, acelerador.

Referencia 10225 Contenido 500 ML



PETROMARK® 10235 VISCO LUBE

PETROMARK® 10235 VISCO LUBE es un lubricante adhesivo transparente resistente a la alta presión que lubrica las partes expuestas a la presión, a los impactos o a vibraciones fuertes. Extremadamente adhesivo en metal y otros materiales. Se deriva de una grasa sintética de alta calidad que preserva las partes tratadas en ambiente húmedo. El material es fluido y penetra lugares inaccesibles. Eficacia duradera en los lugares donde no se pueden lubricar en intervalos a corto plazo. Petromark® 10235 Visco Lube tiene una gama temperaturas a partir -35°C el hasta + 225°C y es resistente a la corrosión. Aplicacion: Cajas de engranajes abiertas, cadenas, bisagras, cables de acero, tornos, ruedas dentadas, ejes atornajados, bisagras, etc.

Referencia 10235 Contenido 600 ML



PETROMARK® 10223 AEROSOL INTERIOR

PETROMARK® 10223 AEROSOL INTERIOR es un lubricante sintético antiestático de alta calidad con acabado satinado, ideal para paliar los chirridos y crujidos en el interior del coche. Mejora el deslizamiento de los cinturones de seguridad y mantiene en estado óptimo los plásticos y gomas (como marcos de ventanas o puertas). Petromark®10223 Aerosol Interior evita la decoloración de las piezas de plástico provocada por los rayos UVA. Repele la suciedad y el polvo. Características: Antiestático. Repele la suciedad y el polvo. Evita la decoloración de las piezas de plástico. Sin silicona. Aplicaciones: Ideal para mejorar el deslizamiento de los cinturones de seguridad. Para el cuidado óptimo de plásticos y gomas (como los marcos de ventanas y puertas)

Referencia 10223 Contenido 400 ML



PETROMARK® 10211 MULTI-SPRAY

PETROMARK® 10211 MULTI-SPRAY es un líquido de funcionamientos múltiples, limpiar, proteger y lubricar. Además de estas características tiene cualidades excelentes de resistencia al agua y características penetrantes únicas. Penetra en los lugares inaccesibles para la lubricación óptima. Resistente al agua salada, fría, caliente. Afloja los pernos, las tuercas, los tornillos, las cerraduras y las bisagras oxidadas. Previene el óxido y no ataca ninguna superficie y no afecta a las lacas. Una herramienta líquida muy eficaz para los talleres, los garages, etc.

Referencia 10211 Contenido 500 ML



PETROMARK® 10240/10241 AEROSOL DE SILICONA

PETROMARK® 10240/10241 AEROSOL DE SILICONA proporciona la lubricación segura y protectora de piezas plásticas y de goma e impermeabiliza sistemas de ignición, las cerraduras y las cajas de fusibles. Aparte de lubricar, la conservación y cualidades resistentes a la corrosión de este producto también tiene cualidades resistentes al agua y la humedad y no es tóxico.

Referencia 10240 Contenido 600 ML Aérosol



PETROMARK® 10203 LUBRICANTE SECO + P.T.F.E.

PETROMARK® 10203 LUBRICANTE SECO + P.T.F.E. es un lubricante de alto grado con gran energía penetrante. Si los componentes tienen que ser lubricados pero no con un lubricante grasiento éste es el producto correcto. Tiene cualidades resistentes al agua y la humedad y ofrece la protección a largo plazo contra la corrosión. Gama de temperaturas a partir del -50 °C la hasta + 260°C. Aplicaciones: Agitar el envase antes de uso. Para los cojinetes de nylon, los carriles de cortina, las partes de goma, las herramientas y toda la clase de materiales de cerradura.

Referencia 10203 Contenido 400 ML

PETROMARK® LIMPIADOR DEL FRENO

PETROMARK® LIMPIADOR DEL FRENO es un multi-limpiador biodegradable para la limpieza eficaz y ambientalmente segura de los componentes del freno y del embrague. No contiene ningún hidrocarburo tratado con cloro. No corroe componentes plásticos y de goma. Un agente de limpieza versátil, de alto grado que incluso disuelve resinas y restos de la contaminación.

Referencia 10210	Contenido 600 ML
Referencia 10901	Contenido 5 L
Referencia 10904	Contenido 25 L
Referencia 10905	Contenido 60 L
Referencia 10934	SPRAYER





PETROMARK® PASTA DE ALUMINIO

PETROMARK® PASTA DE ALUMINIO es una pasta de alta tecnología para el montaje rápido y fácil de las conexiones de los cables. Protege contra la corrosión y simplifica el desmontaje y es resistente a la alta presión y a las temperaturas a partir de -40°C hasta 1.100°C. Garantiza bajo cualquier circunstancia el hilo de la rosca del tornillo. Reduce el desgaste en los lugares con alta fricción. Previene cavilaciones y el agarrotamiento. Utilidades: todas las conexiones de rosca, rebordes, guarniciones, etc.

Ref. 10232 Contenido 400 ML (Aérosol)
Ref. 10402 Contenido 500 GR (can)



PETROMARK® 10216 SPRAY DE CORREAS

PETROMARK® 10216 SPRAY DE CORREAS es una protección fuertemente adhesiva y sin siliconas que protege del secado de todo tipo de correas. Limpia, mantiene, preserva el chirrido y deslizamiento de las correas. Universal para todo tipo de correas, en V, redondas y planas. Aumenta el agarre y la tensión en un 50%. Atender unos diez minutos antes de su utilización.

Referencia 10216 Contenido 500 ML



PETROMARK® 10236 LUBRICANTE DE CADENAS

PETROMARK® 10236 LUBRICANTE DE CADENAS es un aerosol lubricante de cadenas avanzado con efecto protector excelente, previene el daño causado por el desgaste. Conveniente para las cadenas de alta velocidad y de alta presión: Penetra profundamente y tiene grandes cualidades que lubrican. Protege contra la corrosión y adhiere fuertemente a las piezas de metal. Conveniente para las cadenas con retenes. También se utiliza para lubricar cubos, los cables, y los engranajes con las bicicletas y MTB's. Antes de uso en competición.

Referencia 10236 Contenido 400 ML

PETROMARK® 10403 GRASA DE SILICONA

PETROMARK® 10403 GRASA DE SILICONA es una silicona de calidad superior recomendada para el uso en aplicaciones de alta temperatura. Basado en un aceite de silicona y rellenos inertes. Este producto se ha desarrollado para el aislamiento eléctrico anti-adherente y anti-agarrotamiento. Apto para lubricación de larga duración debido a su alta resistencia a compuestos químicos, ozono, agua, aceite y grasas. Apto también para la lubricación de cojinetes de muy baja velocidad y mecanismos corredizos. No afecta a la goma o al plástico y, por lo tanto, es muy adecuado para pinzas y el montaje de mordazas de freno. Compatible con todos los componentes de la goma, incluidos el nitrilo, teflón, nailon y otras gomas sintéticas. Rango de temperatura de trabajo desde -50°C hasta +200°C.

Referencia 10403 Contenido 500 GR



PETROMARK® 10407 GRASA MOS2 EP 2

PETROMARK® 10407 GRASA MOS2 EP 2 es una grasa multiuso de alto rendimiento especialmente desarrollada para juntas homocinéticas. La adición de disulfuro de molibdeno (MoS2) asegura una lubricación muy buena incluso después de fugas de grasa debido al aumento excesivo de la temperatura. Basada en aceites de base minerales, espesante de jabón de litio y MoS2. Ofrece una excelente resistencia contra la corrosión y oxidación y es un repelente del agua. Buena estabilidad mecánica, por lo tanto de muy larga duración. Petromark® Grasa moS2 EP-2 tiene excelentes características anti-desgaste y una muy alta resistencia a presiones extremas. Adecuada para la lubricación de cojinetes sobrecargados, articulaciones homocinéticas, puntos de lubricación de chasis, maquinaria agrícola. Gama de temperaturas -30°C hasta +125°C.

Referencia 10407 Contenido 500 GR

PETROMARK® 10405 GRASA DE LITIO COMPLEX EP 2

PETROMARK® 10405 GRASA DE LITIO COMPLEX EP 2 es una grasa de calidad superior con propiedades antioxidantes y anticorrosivas indicada también para condiciones de extrema presión. Especialmente desarrollada para la lubricación de los cojinetes de los rodillos de los vehículos. Adecuada para el uso en todos los cojinetes antifricción y lisos, sometidos a fuerzas de carga y descarga muy altas, especialmente en condiciones severas de funcionamiento y sobre una gama de temperaturas ancha, manteniendo su consistencia. Tiene una muy buena estabilidad de temperatura y una buena capacidad de adherencia. Puede ser utilizado como sustituto de varias grasas. Excelente protección a la corrosión. Para cojinetes de turismos y camiones, ejes de rueda y cojinetes de rueda de remolques y caravanas. Gama de temperaturas -30°C hasta +150°C.

Referencia 10405 Contenido 500 GR



PETROMARK® 10209 AUTOARRANQUE


PETROMARK® 10209 AUTOARRANQUE es un producto líquido altamente concentrado para demarrar rápida y fácilmente el motor, especialmente en bajas temperaturas. Petromark® 10209 Autoarranque es conveniente para todos los motores diesel y de gasolina (también turbo-alimentados). Este producto formulado con componentes especiales y de alta tecnología. Probado en condiciones extremas. Conveniente también para las motos, los motores de barco, cortacéspedes, etc. Modo de empleo: Motor diesel: Colocar el aerosol en la entrada de aire y pulverizar durante 2 segundos, a continuación arranque el motor. Motor de gasolina: Rociar durante 2 sec. en la toma de aire o el carburador y después arranque el motor y aumente levemente las RPM.

Referencia 10209 Contenido 400 ML

PETROMARK® 10406
GRASA LITIO EP 2

PETROMARK® 10406 GRASA LITIO EP 2 es una grasa universal multiuso de alto rendimiento, con aditivos de extrema presión , ofrece una protección excelente a la corrosión y unas muy buenas propiedades antioxidantes. Especialmente desarrollado para la lubricación de equipos automotrices e industriales. Muy adecuado para condiciones de temperatura de trabajo altas, altas cargas , etc.. Petromark® Grasa litio EP2 es resistente al agua y tiene una buena estabilidad mecánica de modo que no aflojará los rodamientos.Adecuada para el equipamiento automotriz, bisagras, superficies correderas, cadenas, cables, manivelas, engranajes abiertos, cables de acero y cables de maquinaria y ascensores. Gama de temperaturas -25°C hasta +130°C.

Referencia 10406 Contenido 500 GR



PETROMARK® 10252
ESPUMA LIMPIA NEUMATICO

PETROMARK® 10252 ESPUMA LIMPIA NEUMATICO es un limpiador excelente del neumático, de espuma para un rápido, fácil y profunda limpieza del neumático. La espuma hace flotar la suciedad y realza el color negro del neumático con un tono brillante. Protege al neumático contra la decoloración las radiaciones ultravioletas y el cuarteamiento de las paredes del neumático. No necesita limpiar o aclarar el neumático para su aplicación. Conveniente para todos los neumáticos de goma. ¡No utilizar este producto para los neumáticos de la moto y/o de la bicicleta!

Referencia 10252 Contenido 600 ML



PETROMARK® 10204
LIMPIADOR ELECTRONICO

PETROMARK® 10204 LIMPIADOR ELECTRONICO es un agente de limpieza muy eficaz para los componentes eléctricos y electrónicos tales como los micro-interruptores, conexiones. Petromark® 10204 Limpiador Electrónico no es conductor y elimina depósitos de la humedad, suciedad y la grasa de los componentes críticos, previniendo la contaminación culpables del mal funcionamiento de los mismos. En caso de necesidad, lubricar las piezas móviles después del tratamiento.

Referencia 10204 Contenido 400 ML



PETROMARK® 10226 ESPRAY
DETECTOR DE FUGAS

PETROMARK® 10226 ESPRAY DETECTOR DE FUGAS es un producto fácil de usar en forma de aerosol que permite una fácil detección de fugas sospechosas. Este producto comienza a producir burbujas en las áreas donde hay fugas. Ha sido diseñado para detectar fugas en todos los sistemas de gas presurizado, aire comprimido, helio, nitrógeno, etc., además de tuberías de acero, cobre y plástico. Agite el bote antes de utilizarlo. La zona donde se va a aplicar debe estar limpia y seca. Mantenga el aerosol a una distancia de 20-30 cm, pulverice la zona que desea tratar y compruebe dónde se produce la espuma. Enjuague el producto con agua si se ha utilizado en tuberías de plástico o cobre. Este producto no es tóxico ni inflamable.

Referencia 10226 Contenido 400 ML



PETROMARK® 10247
ESPUMA LIMPIA CRISTALES

PETROMARK® 10247 ESPUMA LIMPIA CRISTALES es un producto de alta calidad y muy eficaz basados en agua y en aditivos especiales de limpieza. Este producto de PETROMARK® elimina marcas de los dedos grasientos y no afecta al caucho y a la laca. La ESPUMA LIMPIA-CRISTALES de PETROMARK® quita insectos aplastados sin problema y da un final chispeante a todas las ventanas y espejos. Este producto es antiestático y elimina residuos de la nicotina sin problema. Modo de empleo: Agitar fuertemente el aerosol y repartir por la superficie y extender con un paño suave. Limpiar inmediatamente y pulir con un paño seco limpio.

Referencia 10247 Contenido 600 ML



PETROMARK® 10251
LIMPIADOR DE CARBURADORES

PETROMARK® 10251 LIMPIADOR DE CARBURADORES disuelve depósitos de goma, carbón y barnices sin desmontar. No daña el convertidor catalítico. Reduce los niveles del CO y de HC. ¡Solamente para los motores de gasolina! Modo de empleo: Carburador: Quitar filtro de aire, a continuación rociar las entradas de aire conjuntamente con las mariposas. Inyección: Rociar la boca de entrada de aire y la válvula de entrada.

Referencia 10251 Contenido 500 ML

PETROMARK® 10261
AEROSOL ZINC BRILLANTE

PETROMARK® 10261 AEROSOL ZINC BRILLANTE es una capa de secado rápido que protege los metales ferrosos contra la oxidación. También proporciona un aspecto de alto brillo, e imagen final metálico galvanizado. Extremadamente conveniente para las soldadura por puntos y el uso en la autógena. Excelente para los retoques o los rasguños, a las abolladuras, a las autógenas, al desgaste en bordes trabajados a máquina en el aluminio y a otros sustratos de alto brillo del metal. Aplicación: Agitar el envase durante al menos 2 minutos. Distancia de rociado aproximadamente 25 centímetros.

Referencia 10261 Contenido 600 ML



PETROMARK® 10263
AEROSOL DE LLANTAS-PLATA

PETROMARK® 10263 AEROSOL DE LLANTAS PLATA es extremadamente resistente a la abrasión y proporciona una protección duradera contra la sal, la gravilla, etc. Especialmente fabricado para la protección de las llantas de aluminio. Aplicaciones: Limpiar y pulir las superficies a tratar, eliminar restos de moho y óxido. Agitar el envase durante al menos 2 minutos. Distancia de rociado aprox. 25 centímetros. Se recomienda hacer prueba de color antes de la aplicación.

Referencia 10263 Contenido 600 ML



PETROMARK® 10219
LIMPIADOR DEL TABLIER

PETROMARK® 10219 LIMPIADOR DE TABLIER limpia y protege todas las piezas de plástico y de vinilo del tablero de instrumentos y de la tapicería en el coche. Es antiestático y protege los componentes tratados contra la decoloración. No contiene silicona y es totalmente incoloro. El Limpiador del Tablier de Petromark® 10219 crea un original brillo en las piezas tratadas. Este producto previene la sequedad y el encolado de las piezas plásticas. Agitar el envase antes de su uso. Rociar el Limpiador del Tablier de Petromark® 10219 aprox. a 25 centímetros de la superficie y a continuación frotar con un paño suave.

Referencia 10219 Contenido 500 ML



PETROMARK® 10264/10265
SPRAY PINTURA NEGRA
(MATE / BRILLANTE)

PETROMARK® PINTURA NEGRA mate/Brillante se puede utilizar para reparar los automóviles con defectos de pintura de menor y media importancia. También se utiliza para emparejar el color de accesorios tales como metal del plástico y de la chapa. Limpiar y eliminar restos de óxido, grasas, moho. Agitar el envase durante aproximadamente 2 minutos. Se recomienda hacer pruebas de color. Distancia de rociado aproximadamente. 25 centímetros. Secado al tacto después de aproximadamente. 20 minutos, secado completo pasadas 12 horas.

Referencia 10264 Contenido 600 ML (Brillante)
Referencia 10265 Contenido 600 ML (Mate)

PETROMARK® 10269
AEROSOL DE ZINC 99,9%

PETROMARK® 10269 AEROSOL DE ZINC 99,9% es un aerosol de secado rápido para el cincado y protección de las piezas metálicas galvanizadas. La capa es conductora y permite la soldadura por puntos. Imprimación ideal para el uso de otras pinturas. El Petromark® 10269 Aerosol de Zinc contiene zinc puro del 99,9% y trabaja hasta una temperatura de 600°C. Limpiar y pulir la superficie, eliminar cualquier resto de óxido. Aplicación: Agitar el envase durante al menos dos minutos. Distancia de rociado aproximadamente 25 centímetros.

Referencia 10269 Contenido 500 ML



PETROMARK® 10262
IMPRIMACION Y RELLENO

PETROMARK® 10262 IMPRIMACION Y RELLENO crea una superficie lisa, base ideal para una capa subsiguiente de pintura. Elimina las pequeñas irregularidades de las superficies y se pueden aplicar en cualquier superficie y es fácil de pulir. Producto excelente para la buena adherencia de las sucesivas capas de pintura. Aplicaciones: Limpiar y pulir las superficies, eliminar cualquier resto de moho u óxido. Agitar el envase durante al menos 2 minutos. Distancia de rociado aproximadamente 25 centímetros.

Referencia 10262 Contenido 600 ML



PETROMARK® 10266
ANTIGRAVILLA NEGRO EN
SPRAY PINTABLE

PETROMARK® 10266 ANTIGRAVILLA NEGRO EN SPRAY PINTABLE especialmente formulado para crear una película protectora elástica contra los agentes químicos existentes en la carretera. Pintable y con características. Las superficies deben estar limpias y secas antes de usar este producto. Agitar el envase antes de su utilización.

Referencia 10266 Contenido 600 ML



PETROMARK® 10448
PEGAMENTO SUPERRÁPIDO

PETROMARK® 10448 PEGAMENTO SUPERRÁPIDO es un adhesivo de contacto estándar y universal válido para todas las superficies que está a la altura de los grados universales normales y se adapta muy bien a las superficies inactivas o complejas. Es ideal para la mayoría de las aplicaciones sin requisitos extremos. Tiene un uso universal adecuado para distintos materiales, como piezas metálicas, de plástico o de goma. Destaca porque su viscosidad y su velocidad de sellado y resistencia guardan una relación muy equilibrada.

Referencia 10448 Contenido 20 GR



PETROMARK® 10230/10231
PINTURA ALTA TEMPERATURA

PETROMARK® PINTURA ALTA TEMPERATURA es una pintura resistente de alta temperatura de secado rápido ideal para los extractores, las parrillas y otras piezas del motor que da un tacto magnífico al acabado. Este producto forma una película a prueba de calor y con unas características anticorrosión excelentes. Adherencia a los metales y resistencia excelente al calor, hasta una temperatura de 800°C. Modo de empleo: Limpiar y lijar la superficie y eliminar cualquier tipo de grasa y moho. Agitar el envase durante al menos 2 minutos. Distancia de rociado aproximadamente 25 centímetros.

Referencia 10230 Contenido 600 ML (negro)
Referencia 10231 Contenido 600 ML (plata)



QUALITY CHANGES PERFORMANCE

PETROMARK® 10442 SELLADOR PÚRPURA



Un agente de bloqueo fluorescente púrpura de baja potencia con viscosidad media. Una alternativa excelente para el Loctite 222. Adecuado para juntas roscadas, que se pueden quitar posteriormente y para roscas pequeñas. Adecuado para todos los ensamblajes roscados de metal. Baja resistencia, lo que facilita el desmontaje. Rango térmico -55 °C hasta +150 °C. Holguras de hasta 0,20 mm. Desarrollado especialmente para tornillos con longitud 2D. Para tornillos de bloqueo de roscas con roscas de paso fino. Detiene la vibración de los tornillos sueltos y sella contra fugas. Fluorescencia que se ilumina bajo luz ultravioleta y facilita la inspección y el control de calidad.

Ref. 10442

Contenido 50 ML

PETROMARK® 10440 SELLADOR AZUL



El sellador es un producto de color azul fluorescente de media resistencia capaz de fijar pernos y roscas para evitar que se aflojen ante vibraciones e impactos. Una alternativa excelente para el Loctite 243. Adecuado para el acero inoxidable y acero galvanizado. Resistencia media que permite retirarlo con herramientas manuales convencionales. Resistencia a temperaturas de hasta 150 °C. Holguras de hasta 0,25 mm. Previene el aflojamiento de pernos y tuercas. Alta durabilidad. Resistente a muchas soluciones alcalinas, disolventes, aceites, combustibles y gases. Fluorescencia que se ilumina bajo luz ultravioleta y facilita la inspección y el control de calidad.

Ref. 10440

Contenido 50 ML

PETROMARK® 10441 SELLADOR ROJO



Un agente de bloqueo fluorescente rojo de alta resistencia para asegurar conexiones roscadas, como espárragos. Una alternativa excelente para el Loctite 262. Para asegurar, sellar y fijar pernos, tuercas, espárragos, inserciones roscadas y tapones roscados, de manera que no vuelvan a desprenderse en condiciones normales. Alta resistencia que dificulta el desmontaje. Resistencia a temperaturas de hasta 150 °C. Holguras de hasta 0,25 mm. Evita que las tuercas y los tornillos se aflojen por la vibración. Protege contra la corrosión por fricción y el óxido. Resistente a aceites, gases, disolventes y combustibles. Fluorescencia que se ilumina bajo luz ultravioleta y facilita la inspección y el control de calidad.

Ref. 10441

Contenido 50 ML



PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV | BEVERWIJK
THE NETHERLANDS | MADE IN HOLLAND
PHONE: +31 251 211397 | INFO@PETROMARK.EU